



## Plot réglable 25/40 mm

Pour la pose de lames de bois, utiliser des lambourdes de la même essence. Pour la pose de lames composite, toujours utiliser des lambourdes en composite également.

### Application & utilisation

**Création de terrasses en bois naturel ou en bois composite à usage piéton.**

La pose se fait uniquement sur sol stabilisé en suivant les recommandations d'usage des lambourdes.

### Caractéristiques techniques

**Matière :** polypropylène (recyclé et recyclable)

**Couleur :** noir

**Origine :** France

**Garantie :** 10 ans

**Conformité :** norme DTU 43.1

**Usage :** piéton uniquement

**Diamètre embase :** 200 mm

**Diamètre tête :** 120 mm

**Hauteur languette :** 29 mm

**Résistance aux températures :** de -40°C à +60°C

**Résistances aux agents atmosphériques :** UV et gel

**Résistance à la charge :** au delà d'1 tonne

### Avantages produit

- + Préparation du terrain simplifiée
- + Embase conçue pour garantir la bonne évacuation des eaux pluviales
- + Réglage au millimètre grâce à l'écrou sans outils additionnels
- + Compatible avec les lames en bois et en composite
- + Rendu esthétique grâce aux fixations invisibles et à l'espacement régulier des lames
- + **Accessoires compatibles :** espaceurs de lames, bande bitumeuse pour lambourde, disque autonivelant.